# Магистральный фильтр Comprag DFF-016-M




| Характеристики | |
|---|---|
| Пропускная способность: | 1600 л/мин |
| Рабочее давление: | 16 Бар |
| Степень фильтрации: | Средняя |
| Удаление частиц до: | 0,1 микрон |
| Ост. содержание масла: | 0,1 мг/м³ |
| Индикатор загрязнения: | да |
| Конденсатоотводчик: | автоматический |
| Соединение: | 1/2" |
| Производство: | Россия |
| Сменный элемент: | EL-016-M |
| Артикул: | 14201302 |

Цена: **10 687** руб.

## Описание товара

**Магистральный фильтр Comprag DFF-016-M** коалесцентный фильтр, который обеспечивает бесперебойное производство сжатого воздуха, обеспечивающий микрофильтрацию твердых частиц и аэрозолей.

**Преимущества фильтра Comprag:**

- Легкий корпус из алюминия;
- Конденсат сливается автоматически;
- Максимальное рабочее давление — 16 бар;
- Максимальная рабочая температура 60°C, минимальная 2°C.



© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.