

Магистральный фильтр Comprag DFF-360-M Twin



Характеристики

Пропускная способность:	36000 л/мин
Рабочее давление:	16 Бар
Степень фильтрации:	Средняя
Удаление частиц до:	0,1 микрон
Ост. содержание масла:	0,1 мг/м³
Индикатор загрязнения:	да
Конденсатоотводчик:	автоматический
Соединение:	3"
Производство:	Россия
Сменный элемент:	2 x EL-125-M
Артикул:	14201314

Цена: 48 959 руб.

Описание товара

Магистральный фильтр Comprag DFF-360-M Twin — новейшая разработка компании Comprag, которая обеспечит фильтрацию больших объемов сжатого воздуха при незначительных потерях давления. Система TWIN FILTER объединяет фильтры в батарею, и это позволяет добиться того качества воздуха, которое требуется вашему производству, при меньших затратах.

Коалесцентный фильтр серии М обеспечивает бесперебойное производство сжатого воздуха посредством микрофильтрации твердых частиц и аэрозолей.

Преимущества фильтра Comprag:

- Легкий корпус из алюминия;
- Конденсат сливается автоматически;
- Максимальное рабочее давление — 16 бар;
- Максимальная рабочая температура 60°C, минимальная 2°C.