Магистральный фильтр Comprag DFF-152-A Twin



Характеристики	
Пропускная способность:	15200 л/мин
Рабочее давление:	16 Бар
Степень фильтрации:	Тонкая
Ост. содержание масла:	0,005 мг/м³
Индикатор загрязнения:	да
Конденсатоотводчик:	автоматический
Соединение:	3"
Производство:	Россия
Сменный элемент:	2 x EL-047-A
Артикул:	14201510

Цена: **40 682** руб.

Описание товара

Магистральный фильтр Comprag DFF-152-A Twin — новейшая разработка компании Comprag, которая обеспечит фильтрацию больших объемов сжатого воздуха при незначительных потерях давления. Система TWIN FILTER объединяет фильтры в батарею, и это позволяет добиться того качества воздуха, которое требуется вашему производству, при меньших затратах.

Фильтр серии А с активированным углем обеспечивает тонкую фильтрацию масел в жидком, аэрозольном и парообразном виде.

Преимущества фильтра Comprag:

- Легкий корпус из алюминия;
- Конденсат сливается автоматически;
- Максимальное рабочее давление — 16 бар;
- Максимальная рабочая температура 60°С, минимальная 2°С.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.