

## Магистральный фильтр Comprag DFF-230-A Twin



### Характеристики

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Пропускная способность: | 23000 л/мин    |
| Рабочее давление:       | 16 Бар         |
| Степень фильтрации:     | Тонкая         |
| Ост. содержание масла:  | 0,005 мг/м³    |
| Индикатор загрязнения:  | да             |
| Конденсатоотводчик:     | автоматический |
| Соединение:             | 3"             |
| Производство:           | Россия         |
| Сменный элемент:        | 2 x EL-072-A   |
| Артикул:                | 14201512       |

**Цена: 45 513 руб.**

### Описание товара

**Магистральный фильтр Comprag DFF-230-A Twin** — новейшая разработка компании Comprag, которая обеспечит фильтрацию больших объемов сжатого воздуха при незначительных потерях давления. Система TWIN FILTER объединяет фильтры в батарею, и это позволяет добиться того качества воздуха, которое требуется вашему производству, при меньших затратах.

Фильтр серии А с активированным углем обеспечивает тонкую фильтрацию масел в жидком, аэрозольном и парообразном виде.

### Преимущества фильтра Comprag:

- Легкий корпус из алюминия;
- Конденсат сливается автоматически;
- Максимальное рабочее давление — 16 бар;
- Максимальная рабочая температура 60°C, минимальная 2°C.