Адсорбционный осушитель Comprag ADX-70-F-PDP (-40°C)

Характеристики	
Производительность:	7000 л/мин
Давление:	10 Бар
Тип осушителя:	Адсорбционный
Производство:	Россия
Точка росы:	-40
Соединение:	1 1/2"
Питание:	230
Габариты:	1040x800x1950 мм
Масса:	230 кг
Артикул:	14400305

Цена: **491 028** руб.

Описание товара

Адсорбционный осушитель Comprag ADX-70-F-PDP (-40°C) состоит из двух колонн: одна отвечает за регенерацию, другая — за осушение. Благодаря большому диаметру колонн, процесс осушения максимально эффективен: сжатый воздух соприкасается с большим количеством адсорбента. Данное оборудование комплектуется самой передовой системой управления, включающей в себя современный контроллер с ЖК-дисплеем, измерительной камерой, которая обеспечивает постоянство потока и точным датчиком точки росы, что гарантирует высочайшее качество осушки сжатого воздуха.

Преимущества осушителя Comprag:

- В комплекте — индикатор точки росы и установленные фильтры на входе и выходе;
- Постоянное низкое значение точки росы -40°C;

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

- Полностью автоматизированный режим работы;
- Качественный крупнозернистый десикант;
- Низкое энергопотребление;
- Эффективный цикл «осушка-продувка» — 10 минут;
- Минимум потерь давления и сжатого воздуха.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.