Рефрижераторный осушитель Comprag RDX-52 (+3°C)



Характеристики	
Производительность:	5200 л/мин
Давление:	14 Бар
Тип осушителя:	Рефрижераторный
Производство:	Россия
Точка росы:	3
Соединение:	1 1/2”
Питание:	230
Габариты:	890x512x562 мм
Масса:	72 кг
Артикул:	14310009

Цена: **106 419** руб.

Описание товара

Рефрижераторный осушитель Comprag RDX-52 (+3°C) имеет простую конструкцию и не требует особенных условий эксплуатации. Влага отделяется в три этапа: из компрессора сжатый воздух направляется в теплообменник-доохладитель, затем во фреоновый теплообменник и после попадает во влагосепаратор. Результат — качественный сжатый воздух без влаги и масла.

Преимущества осушителя Comprag:

- Постоянное низкое значение точки росы +3°C;
- Высокая эффективность теплообменника с низкой потерей давления;
- Экологически безопасный хладагент R134a/R404a;
- Простая установка, эксплуатация и сервис;
- Компактная конструкция осушителя;
- Низкое энергопотребление.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.