

## Comprag ED-20



### Характеристики

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Производительность: | 20000 л/мин |
| Давление:           | 16 Бар      |
| Производство:       | Россия      |
| Соединение:         | 1/2"        |
| Масса:              | 0,7 кг      |
| Артикул:            | 13300018    |

Цена: **41 470 руб.**

## Описание товара

Конденсатоотводчик Comprag ED-20 применяется для высокоэффективного вывода влаги без воздушных утечек и потерь давления. Спроектирована в виде малогабаритного модуля с высокочувствительным э/м клапаном и электронным устройством контроля уровня. Надежный емкостный датчик с максимальной точностью определяет момент заполнения накопителя и обеспечивает автоматический слив конденсата в условиях непрерывного пневматического производства. Для проверки работоспособности в модели Comprag ED предусмотрена система Test с функцией ручного слива влаги.

## Принцип действия

- Эксплуатация устройства происходит в 100% автономном режиме.
- Конденсат поступает в специальную камеру, где скапливается до необходимого объема. Количество влаги контролируется показаниями емкостного датчика.
- При достижении критического уровня воды датчик подает сигнал на электромагнитный клапан для осуществления дренажа.

- Зафиксировав минимальную отметку наполненности камеры, система закрывает э/м клапан, оставляя в устройстве небольшое количество воды. Таким образом, конденсатоотводчик не только своевременно удаляет основной объем конденсата, но и препятствует потерям давления.

## Технические особенности и преимущества

- Компактное исполнение, легкая и простая в монтаже конструкция.
- 100% автоматическое управление при помощи электронного емкостного датчика.
- Максимальная эффективность выведения конденсируемой влаги без ущерба компрессии.
- Удобство установки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении – актуально для условий ограниченных площадей.
- Энергоэффективная работа при любых режимах эксплуатации пневмомагистрали.
- Универсальность применения для воздушных систем с давлением до 16 бар.
- Функция проверки работоспособности с кнопкой Test и системой ручного удаления влаги.
- Э/м клапан выполнен в виде отдельного модуля с упрощенной ревизией и заменой при проведении технического обслуживания.
- Интегрированный фильтр гарантирует бесперебойную работу конденсатоотводчика при значительном объеме механических примесей.

Наша компания является официальным дилером немецкого бренда Comrag и предлагает купить электронный конденсатоотводчик Comrag ED с максимальной выгодой. В каталоге на сайте представлен расширенный выбор товаров для подготовки сжатого воздуха, а также оригинальные комплектующие и качественные наборы для ТО. Нужна квалифицированная помощь в подборе системы удаления конденсата и другого воздушного оборудования? Свяжитесь с нами любым удобным способом, и опытные инженеры предложат индивидуальные решения для повышения эффективности вашего пневмоснабжения.