

Винтовой компрессор Comprag F-0508



Характеристики

Производительность:	750-750 л/мин
Давление:	8-8 Бар
Мощность:	5,5 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	973x724x964 мм
Масса:	280 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	11510101

Цена: **283 705 руб.**

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag F-0508 - готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха. Разработан с учетом современных особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания. Состоит из выносного трехфазного электродвигателя и роторного модуля с впрыском масла. Среди ключевых преимуществ - неприхотливость в тяжелых условиях эксплуатации, надежность, удобство и экономичность обслуживания.

Маслонаполненный компрессор линейки Comprag F - экономичный вариант оборудования в компактном модульном исполнении с ременным приводом. Выпускается в шумозащищенном металлическом корпусе с качественным коррозионностойким покрытием. Двигатель и блок смонтированы на прочной раме с применением специальных эластичных виброопор. Встроенный промышленный контроллер t-Log полностью автоматизирует работу агрегата, для простоты отслеживания эксплуатационных параметров предусмотрен внешний LCD-дисплей.

Технические особенности серии Comprag F

- Небольшие размеры и эргономичное размещение технических узлов на прочной раме. Агрегаты не требуют подготовки основания, быстро и удобно обслуживаются через специальные сервисные дверцы.
- Маслонаполненный модуль сжатия Rotorcomp (Германия). Надежная и энергоэффективная модель винтового блока от ведущего немецкого производителя. Сочетает максимальный КПД при минимальных потерях давления, высокую герметичность, увеличенный сервисный интервал (40 тыс. моточасов).
- Электрический силовой агрегат в стандартной компоновке (асинхронный, трехфазный) с ременным приводом. Ротор, статор и другие внутренние компоненты защищены от влаги и мелкодисперсной пыли (стандарт IP4).
- Контроллер t-Log с возможностью группового управления. Комплектуется внешним дисплеем, русифицированным интерфейсом, продвинутой системой автоматизации.
- Металлические трубопроводы с герметичным резьбовым соединением, повышенной стойкостью к избыточному давлению, перепадам температуры и другим внешним факторам.
- Охлаждение с улучшенной геометрией обдува. Вентилятор с особым профилем лопастей создает интенсивный поток, поддерживающий оптимальную температуру при непрерывной работе компрессора.
- Низкая шумовая нагрузка (не более 65-75 дБ) и эффективная компенсация вибраций.

Выбрать и купить винтовой компрессор Comprag F можно уже сейчас в нашем каталоге. Компания «Волгаремсервис» – официальный представитель завода Компраг в России с выгодными условиями заказа и расширенным опциональным оснащением. Опытные инженеры помогут определиться с моделью компрессора, выполнят пневмоаудит вашего производства и комплексное обслуживание техники в авторизованном сервисном центре.