Винтовой компрессор Comprag F-2208



Характеристики	
Производительность:	3600-3600 л/мин
Давление:	8-8 Бар
Мощность:	22 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1083x884x1123 мм
Масса:	545 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	11510601

Цена: **407 087** руб.

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag F-2208 - готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха.Разработан с учетом современных особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания.Состоит из асинхронного электродвигателя, маслонаполненного винтового модуля и технологичного блока управления.Основные достоинства - экономичный сервис, надежные европейские комплектующие, эффективная работа в тяжелых условиях.

Маслонаполненный компрессор линейки Comprag F – экономичный вариант оборудования в компактном модульном исполнении с ременным приводом. Выпускается в шумозащищенном металлическом корпусе с качественным коррозионностойким покрытием. Двигатель и блок смонтированы на прочной раме с применением специальных эластичных виброопор. Встроенный промышленный контроллер t-Log полностью автоматизирует работу агрегата, для простоты отслеживания эксплуатационных параметров предусмотрен внешний LCD-дисплей.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

Технические особенности серии Comprag F

- Небольшие размеры и эргономичное размещение технических узлов на прочной раме. Агрегаты не требуют подготовки основания, быстро и удобно обслуживаются через специальные сервисные дверцы.
- Маслонаполненный модуль сжатия Rotorcomp (Германия). Надежная и энергоэффективная модель винтового блока от ведущего немецкого производителя. Сочетает максимальный КПД при минимальных потерях давления, высокую герметичность, увеличенный сервисный интервал (40 тыс. моточасов).
- Электрический силовой агрегат в стандартной компоновке (асинхронный, трехфазный) с ременным приводом. Ротор, статор и другие внутренние компоненты защищены от влаги и мелкодисперсной пыли (стандарт IP4).
- Контроллер t-Log с возможностью группового управления. Комплектуется внешним дисплеем, русифицированным интерфейсом, продвинутой системой автоматизации.
- Металлические трубопроводы с герметичным резьбовым соединением, повышенной стойкостью к избыточному давлению, перепадам температуры и другим внешним факторам.
- Охлаждение с улучшенной геометрией обдува. Вентилятор с особым профилем лопастей создает интенсивный поток, поддерживающий оптимальную температуру при непрерывной работе компрессора.
- Низкая шумовая нагрузка (не более 65-75 дБ) и эффективная компенсация вибраций.

Выбрать и купить винтовой компрессор Comprag F можно уже сейчас в нашем каталоге. Компания «Волгаремсервис» – официальный представитель завода Компраг в России с выгодными условиями заказа и расширенным опциональным оснащением. Опытные инженеры помогут определиться с моделью компрессора, выполнят пневмоаудит вашего производства и комплексное обслуживание техники в авторизованном сервисном центре.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.