**8-800-700-50-35**
звонок по России бесплатный
info@compressor-russia.ru
compressor-russia.ru

# Винтовой компрессор Comprag FR-0508 (500л)




| Характеристики | |
|---|---|
| Производительность: | 750-750 л/мин |
| Давление: | 8-8 Бар |
| Мощность: | 5,5 кВт |
| Производство: | Россия |
| Питание: | 380 |
| Габариты: | 1855x724x1586 мм |
| Масса: | 445 кг |
| Тип привода: | Ременной |
| На ресивере: | да |
| Объем ресивера: | 500 л |
| Безмасляный: | нет |
| С частотником: | нет |
| С осушителем: | нет |
| Артикул: | 11510106 |

Цена: **351 498** руб.

## Описание товара

**Винтовой компрессор Comprag FR-0508 (500л)** - готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха.Современная разработка с простым монтажом, компактной и эргономичной конструкцией.Состоит из выносливого трехфазного электромотора и роторного модуля с впрыском масла.Основные достоинства - экономичный сервис, надежные европейские комплектующие, эффективная работа в тяжелых условиях.

Модель в исполнении FR – оптимальное техническое решение при неравномерном потреблении сжатого воздуха. Вместительный ресивер создает постоянный запас воздушной массы, уменьшает количества циклов пуска/отключения двигателя, стабилизирует подачу потока на несколько потребителей.

За счет компактной конструкции и низкого уровня шума компрессор легко размещается в ограниченных закрытых помещениях на рабочем месте персонала. Современный контроллер с промышленным интерфейсом RS485 отображает давление и температуру воздушно-масляной смеси, позволяет контролировать сроки ТО и объем производства в реальном времени.



**© 2006-2019**
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

**8-800-700-50-35**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

# Технические особенности серии Comprag FR

- Сочетание надежного асинхронного электродвигателя и энергосберегающего роторного модуля Rotorcomp с масляным впрыском. Винтовые элементы ассиметричного профиля создают эффективное сжатие без пульсаций при относительно невысоких оборотах силового агрегата. Минимальные зазоры между корпусом и вращающимися роторами сводят к минимуму естественные потери давления.
- Современный дизайн с акцентом на компактность и эргономику. Для ревизии и замены расходников предусмотрены удобные сервисные панели. Компрессор легко разместить в ограниченном пространстве без предварительных фундаментных работ.
- Классический ременной привод. Система проста, надежна и максимально экономична в обслуживании.
- Накопительный ресивер с ручным сливом конденсата. Сохраняет постоянное давление в пневмосети при неравномерном расходе воздушного потока, снижает цикличные нагрузки и износ силового агрегата.
- Многофункциональный контроллер t-Log с информативным русифицированным дисплеем и функцией группового подключения компрессоров. Поддерживает промышленный интерфейс RS485, обеспечивает комплексную автоматизацию работы пневмосистемы.
- Высокий уровень шумовиброизоляции. Малошумный винтовой блок и звукозащитный корпус снижают шумовую нагрузку до оптимальных 75 дБ. Точная балансировка вала двигателя минимизирует вибрации. Остаточные колебания компенсируются при помощи эластичных виброопор.
- Эффективная система воздушно-масляного охлаждения с увеличенным лопастным нагнетателем. Поддерживает стабильную рабочую температуру модуля сжатия в условиях повышенных внешних температур.

Предлагаем купить винтовой компрессор Comprag FR с индивидуальной выгодой от официального дилера. С компанией «Волгаремсервис» для вас доступен расширенный каталог компрессорной техники Компраг, оригинальные расходники и запчасти, услуги авторизованного сервиса и комплексного проектирования современных энергосберегающих пневмосетей.



**© 2006-2019**
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

**8-800-700-50-35**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.