8-800-700-50-35
звонок по России бесплатный
info@compressor-russia.ru
compressor-russia.ru

Винтовой компрессор Comprag FRD-2208 (500л)



Характеристики	
Производительность:	3600-3600 л/мин
Давление:	8-8 Бар
Мощность:	22 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1905x884x1740 мм
Масса:	665 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	500 л
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	да
Артикул:	11510606

Цена: **596 756** руб.

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag FRD-2208 (500л) - готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха.Эргономичная модель, функционирующая по принципу "подключай и работай".Состоит из асинхронного электродвигателя, маслонаполненного винтового модуля и технологичного блока управления.Среди основных преимуществ - высококачественные европейские комплектующие, надежность, экономичность эксплуатации и техобслуживания.

Компрессор в исполнении FRD – маслонаполненное оборудование с ременным приводом, горизонтальным ресивером и компактным рефрижераторным осушителем с точкой росы +3°C. Модель проста в монтаже и подключении, позволяет получать стабильно большие объемы качественного сжатого воздуха.

Конструкция с ресивером и осушителем стабилизирует подачу воздушного потока при неравномерном расходе, продлевает срок службы трубопроводов, расходников, двигателя, роторного блока и пневматического оборудования. Агрегат не нуждается в отдельном фундаменте, не требует сложных настроек и готов к работе сразу после подключения к пневмомагистрали.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

Технические особенности серии Comprag FRD

- Небольшие габариты, упрощенное подключение, модульная компоновка с компактным размещением технических узлов.
- Прочный звукозащитный корпус с сервисными дверцами для быстрого ревизионного доступа.
- Маслонаполненный винтовой модуль ведущего немецкого бренда – Rotorcomp Verdichter. Разработан по актуальным технологиям энергосбережения, оснащен ассиметричными роторами с повышенным КПД сжатия.
- Электродвигатель с классической шкивоременной передачей и пылевлагозащитой класса IP54.
- Горизонтально расположенный ресивер – вместительный накопительный резервуар для хранения оптимального запаса сжатого воздуха. Незаменимая опция для снижения цикличных нагрузок, стабилизации расхода воздушного потока в рваном режиме потребления.
- Осушитель рефрижераторного типа (точка росы +3°С) с экологичным фреоном и эффективной технологией теплообмена. Качественно удаляет из потока частицы влаги, повышает качество сжатого воздуха, защищает металлические трубопроводы и пневмооборудование от коррозии.
- Надежный промышленный контроллер t-Log. Упрощает настройки и автоматизирует работу компрессорного агрегата. На внешний LCD-дисплей выводятся актуальные показатели температуры и давления воздушно-масляной смеси, моментальный расход воздуха, сервисные предупреждения и др. Интерфейс контроллера поддерживает одновременное подключение нескольких компрессоров.
- Высокий уровень шумоподавления. В режиме полной нагрузки уровень шума не превышает 75 дБ.

Компания «Волгаремсервис» поможет выбрать и купить винтовой компрессор Comprag FRD по лучшей дилерской цене. Мы предлагаем большой выбор моделей и опций энергосберегающего оборудования, оригинальные запчасти, расходные материалы, а также профессиональное техническое обслуживание на базе авторизованного сервисного центра.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.