8-800-700-50-35
звонок по России бесплатный
info@compressor-russia.ru
compressor-russia.ru

Винтовой компрессор Comprag A-1813



Характеристики	
Производительность:	2200 л/мин
Давление:	13 Бар
Мощность:	18,5 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1270x800x1000 мм
Масса:	415 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	11100043

Цена: **471 665** руб.

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag A-1813 – готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха. Разработан с учетом современных особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания. Основные узлы – долговечный асинхронный электродвигатель и маслонаполненный винтовой модуль с оптимальным КПД сжатия. Среди основных преимуществ – высококачественные европейские комплектующие, надежность, экономичность эксплуатации и техобслуживания.

Компрессор линейки Comprag A – базовая версия с размещением технических компонентов на жесткой раме. Подходит для непрерывной работы в промышленных системах производства сжатого воздуха. Комбинация продвинутой фильтрации и эффективного масляного сепаратора обеспечивает высокий уровень чистоты воздушного потока (класс 8 по ГОСТ 17433-80). Для автоматизации рабочих циклов и оптимизации энергозатрат предусмотрен многофункциональный контроллер e-log.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

Технические особенности серии Comprag A

- Эргономичный дизайн и высококачественная сборка. Компрессоры разработаны с расчетом на максимальную надежность и простоту обслуживания. Ревизия и ТО осуществляются через специальные быстросъемные панели.
- Маслонаполненный винтовой блок от Rotorcomp Verdichter (Германия). Энергосберегающий модуль сжатия с оптимальным соотношением профилей роторов, максимальным КПД и минимальными потерями давления.
- Выносливый силовой агрегат – асинхронный трехфазный двигатель со шкиво-ременным приводом. Защищен от пыли и влаги (класс IP54), подключается по схеме «звезда-треугольник».
- Усовершенствованные клапаны управления собственной разработки – оптимизируют время разгрузки, дополнительно снижают естественные потери при сжатии.
- Микроконтроллер e-Log с автономными режимами управления, промышленным интерфейсом RS485 и возможностью объединения нескольких агрегатов в единую компрессорную станцию. Дополнен информативным дисплеем, отображающим ключевые эксплуатационные данные.
- Большой воздушно-масляный радиатор с вертикальным расположением теплообменника – эффективно отводит тепло, обеспечивает стабильную работу компрессора при повышенных внешних температурах.
- Тройная очистка сжатого воздуха от пыли и масляного тумана. Комплексная фильтрация и сепарация снижают содержание масла в воздушном потоке до 3 мг/м^3.
- Тихая работа без существенных вибраций. Достигается за счет качественной шумоизоляции и системы эластичных виброопор. Уровень звуковой нагрузки – не более 80 дБ.

Компания «Волгаремсервис» – официальный представитель бренда Компраг в России с расширенным каталогом промышленной техники и авторизованным сервисом. Уже сейчас вы можете купить винтовой компрессор Comprag A по лучшей цене без переплат, заказать услуги пневмоаудита и индивидуального проектирования. Оставьте заявку на сайте, и наши специалисты подберут лучший энергосберегающий компрессор для экономичного производства сжатого воздуха!

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.