8-800-700-50-35
звонок по России бесплатный
info@compressor-russia.ru
compressor-russia.ru

Винтовой компрессор Comprag AR-1108-500



Характеристики	
Производительность:	1600 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	11 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1470x700x1650 мм
Масса:	293 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	270 л
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	11100028

Цена: **461 869** руб.

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag AR-1108-500 – автоматическая компрессорная система, обеспечивающая энергоэффективное производство сжатой воздушной массы. Разработан с учетом современных особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания. Состоит из асинхронного электродвигателя, маслонаполненного винтового модуля и технологичного блока управления. Главные преимущества – надежность, стабильная работа в сложных условиях, низкие сервисные затраты.

Версия AR комплектуется горизонтально расположенным ресивером с клапаном для быстрого удаления конденсата. Накопитель сжатого воздуха выполняет функцию буфера, снижает нагрузку на электромотор и предотвращает пульсации при подключении нескольких потребителей. Комплексная система фильтрации удаляет твердые и масляные включения, обеспечивая 8 класс чистоты воздушного потока по ГОСТ 17433-80.

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.

Технические особенности линейки Comprag AR

- Компактный дизайн и быстрая установка. Оборудование занимает минимум места, легко транспортируется и монтируется без предварительной подготовки фундамента.
- Комфортный ревизионный доступ. Для проведения сервисных работ предусмотрены эргономичные быстросъемные панели.
- Уровень шума под нагрузкой – до 80 дБ. Допустимо размещение компрессоров в непосредственной близости от рабочих мест сотрудников.
- Низкооборотистый винтовой блок Rotorcomp (Германия) с маслозаполненной камерой сжатия. Сочетает высокую энергоэффективность, минимальные потери давления, увеличенный ресурс роторов и подшипников.
- Трехфазный электродвигатель с защитой от влаги, пыли и сетевых перегрузок. Надежен, долговечен, подходит для эксплуатации в условиях нестабильного напряжения.
- Ременной привод – отличается эффективностью передачи момента вращения, простотой и экономичностью в обслуживании.
- Клапаны управления Comprag – дополнительно снижают потери, оптимизируют время разгрузки.
- Программируемый блок управления e-Log с внешним дисплеем, интерфейсом RS485 и продвинутым функционалом автоматизации.
- Вместительный горизонтальный ресивер – создает постоянный запас сжатого воздуха, уменьшает количество переключений рабочих циклов, избавляет от пульсаций при одновременной работе нескольких единиц пневмооборудования. Использование ресивера повышает ресурс двигателя, роторного блока и приводной системы, делает производство сжатого воздуха еще экономичнее.
- Эффективная масляная сепарация и дополнительная защита от механических загрязнений. Повышает качество воздушного потока, увеличивает сервисный интервал. Остаточное содержание смазочных компонентов на выходе – не более 3 мг/м^3.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить винтовой компрессор Comprag AR с расширенным выбором комплектаций. В нашем каталоге доступны модели различной производительности, а также оригинальные запчасти, расходные материалы и готовые наборы для ТО.

Компания «Волгаремсервис» – официальный представитель завода Компраг с индивидуальными дилерскими скидками и авторизованным сервисом. Оставьте заявку на сайте, и мы подберем надежный энергосберегающий компрессор, выполним комплексное проектирование и монтаж пневмосетей любых технических параметров!

© 2006-2019
Официальный дистрибьютор
Comprag на территории РФ

8-800-700-50-35
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-russia.ru не является публичной офертой.