

Винтовой компрессор Comprag ARD-2208-500



Характеристики

Производительность:	3600 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	22 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1860x800x1800 мм
Масса:	590 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	500 л
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	да
Артикул:	11110027

Цена: **763 302 руб.**

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag ARD-2208-500 – готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха. Эргономичная модель, функционирующая по принципу «подключай и работай». Основные технические компоненты – мощный асинхронный двигатель и роторный модуль с маслonaполненной камерой сжатия. Среди основных преимуществ – высококачественные европейские комплектующие, надежность, экономичность эксплуатации и техобслуживания.

Оборудование линейки ARD – универсальные промышленные компрессоры для решения широкого спектра производственных задач. Помимо компрессорного агрегата в конструкцию входит вместительный ресивер и осушитель холодильного типа. Накопительный резервуар оптимизирует работу двигателя при неравномерных нагрузках, ликвидирует пульсации, обеспечивает стабильную подачу воздуха на несколько потребителей. Рефрижераторный осушитель повышает чистоту и качество воздушного потока, защищает магистраль и пневмооборудование от коррозии.

Технические особенности компрессоров Comprag ARD

- Компактная модульная конструкция с быстросъемными сервисными панелями.
- Простой монтаж без подготовки фундамента.
- Маслонаполненный роторный модуль Rotorcomp (Германия). Оснащен энергоэффективными винтовыми элементами ассиметричного профиля.
- Мощный асинхронный электродвигатель с ременным приводом. Сочетает максимальный КПД, ресурсность, надежную работу в тяжелых условиях.
- Комплексное снижение потерь давления. Достигается за счет качественной автоматизированной сборки, долговечных магистральных трубопроводов, клапанов управления с оптимизированным временем разгрузки, минимальных зазоров в камере сжатия.
- Цифровой контроллер e-Log. Включает универсальный промышленный интерфейс RS485, панель управления с русифицированным меню и отображением ключевых рабочих показателей.
- Холодильный осушитель с высокой пропускной способностью и точкой росы +3°C. В качестве хладагента используется экологически безопасный фреон.
- Горизонтальный накопительный ресивер. Снижает цикличную нагрузку на электромотор и винтовой блок, обеспечивает дополнительную экономию энергоресурсов.
- Уровень шума в рабочем режиме – не более 80 дБ.

Предлагаем купить винтовой компрессор Comprag ARD в каталоге официального партнера бренда Компраг. Компания «Волгаремсервис» - это полноценный выбор моделей и комплектаций промышленного оборудования, официальный авторизованный сервис, низкие дилерские цены, услуги пневмоаудита, проектирования и монтажа.