

Винтовой компрессор Comprag D-1808



Характеристики

Производительность:	2900 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	18,5 кВт
Производство:	Россия
Питание:	380
Габариты:	1300x810x1280 мм
Масса:	450 кг
Тип привода:	Прямой
На ресивере:	нет
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	11300041

Цена: 425 417 руб.

Описание товара

Винтовой компрессор Comprag D-1808 – готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха. Современная разработка с простым монтажом, компактной и эргономичной конструкцией. Основные узлы – долговечный асинхронный электродвигатель и маслонаполненный винтовой модуль с оптимальным КПД сжатия. Среди основных преимуществ – высококачественные европейские комплектующие, надежность, экономичность эксплуатации и техобслуживания.

Линейка Comprag D – компрессоры с прямым коаксиальным приводом, предназначенные для непрерывной работы в промышленных цехах и небольших помещениях. Конструкция с малооборотистым винтовым блоком и звукозащитным корпусом значительно снижает уровень шума и допускает установку рядом с рабочими местами сотрудников. Продвинутый контроллер i-Log дополнен адаптивными настройками для максимально экономичного производства сжатого воздуха.

Технические особенности компрессоров Comrag D

- Компактные габариты и современный дизайн. Оборудование быстро устанавливается и легко обслуживается. Чтобы добраться до основных узлов или провести визуальную ревизию расходников, достаточно открыть специальные сервисные панели.
- Маслонаполненный винтовой блок увеличенного размера. Дополнен прямым приводом с эластичной муфтой (1 к 1) и максимальным КПД передачи момента вращения. Ассиметричный профиль роторов снижает потери давления, делая компрессор еще эффективнее и экономичнее.
- Простой и долговечный двигатель асинхронного типа. Силовой агрегат надежно защищен от влаги и мелкодисперсных частиц, выдает стабильную мощность, легко обслуживается.
- Эффективное воздушное охлаждение с центробежным нагнетателем и улучшенным теплообменом. Оптимальное распределение воздушных потоков гарантирует надежную работу при повышенных внешних температурах.
- Трубопроводы из качественного сплава с резьбовыми соединениями. Металлическая разводка значительно долговечнее резиновых патрубков, сохраняет прочность и герметичность магистрали при любых температурных перепадах и повышенном давлении.
- Программируемый контроллер i-Log – автоматическая система управления с адаптацией под индивидуальные производственные задачи. Оснащен интерфейсом RS485, аварийной сигнализацией, технологией объединения нескольких агрегатов в единую компрессорную станцию. На внешний дисплей выводится основная рабочая информация: температура масла, давление, производительность на момент времени и др.
- Оптимальная очистка воздушного потока в базовой комплектации. Встроенные фильтры обеспечивают 4 класс чистоты сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016.

Выбрать и купить винтовой компрессор Comrag D можно в каталоге компании «Волгаремсервис». Мы являемся официальным партнером бренда Компраг, предлагаем прямые поставки от завода-изготовителя и выгодные дилерские цены без переplat. Также для вас доступен расширенный выбор запчастей, расходных компонентов и наборов для ТО, услуги проектирования, монтажа и сертифицированного сервисного обслуживания.