

## Винтовой компрессор Comprag D-5510



### Характеристики

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Производительность: | 8500 л/мин        |
| Давление:           | 10 Бар            |
| Мощность:           | 55 кВт            |
| Производство:       | Россия            |
| Питание:            | 380               |
| Габариты:           | 1650x1250x1503 мм |
| Масса:              | 1175 кг           |
| Тип привода:        | Прямой            |
| На ресивере:        | нет               |
| Безмасляный:        | нет               |
| С частотником:      | нет               |
| С осушителем:       | нет               |
| Артикул:            | 11300092          |

Цена: **959 574 руб.**

### Описание товара

**Винтовой компрессор Comprag D-5510** – готовая компрессорная система для энергоэффективного производства сжатого воздуха. Разработан с учетом современных особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания. Основные технические компоненты – мощный асинхронный двигатель и роторный модуль с маслонаполненной камерой сжатия. Среди ключевых преимуществ – неприхотливость в тяжелых условиях эксплуатации, надежность, удобство и экономичность обслуживания.

Линейка Comprag D – компрессоры с прямым коаксиальным приводом, предназначенные для непрерывной работы в промышленных цехах и небольших помещениях. Конструкция с малооборотистым винтовым блоком и звукозащитным корпусом значительно снижает уровень шума и допускает установку рядом с рабочими местами сотрудников. Продвинутый контроллер i-Log дополнен адаптивными настройками для максимально экономичного производства сжатого воздуха.

# Технические особенности компрессоров Comrag D

- Компактные габариты и современный дизайн. Оборудование быстро устанавливается и легко обслуживается. Чтобы добраться до основных узлов или провести визуальную ревизию расходников, достаточно открыть специальные сервисные панели.
- Маслонаполненный винтовой блок увеличенного размера. Дополнен прямым приводом с эластичной муфтой (1 к 1) и максимальным КПД передачи момента вращения. Ассиметричный профиль роторов снижает потери давления, делая компрессор еще эффективнее и экономичнее.
- Простой и долговечный двигатель асинхронного типа. Силовой агрегат надежно защищен от влаги и мелкодисперсных частиц, выдает стабильную мощность, легко обслуживается.
- Эффективное воздушное охлаждение с центробежным нагнетателем и улучшенным теплообменом. Оптимальное распределение воздушных потоков гарантирует надежную работу при повышенных внешних температурах.
- Трубопроводы из качественного сплава с резьбовыми соединениями. Металлическая разводка значительно долговечнее резиновых патрубков, сохраняет прочность и герметичность магистрали при любых температурных перепадах и повышенном давлении.
- Программируемый контроллер i-Log – автоматическая система управления с адаптацией под индивидуальные производственные задачи. Оснащен интерфейсом RS485, аварийной сигнализацией, технологией объединения нескольких агрегатов в единую компрессорную станцию. На внешний дисплей выводится основная рабочая информация: температура масла, давление, производительность на момент времени и др.
- Оптимальная очистка воздушного потока в базовой комплектации. Встроенные фильтры обеспечивают 4 класс чистоты сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016.

Выбрать и купить винтовой компрессор Comrag D можно в каталоге компании «Волгаремсервис». Мы являемся официальным партнером бренда Компраг, предлагаем прямые поставки от завода-изготовителя и выгодные дилерские цены без переplat. Также для вас доступен расширенный выбор запчастей, расходных компонентов и наборов для ТО, услуги проектирования, монтажа и сертифицированного сервисного обслуживания.